Öryggisblað

Eddikesyre 80%

Kemur í stað: 26.4.2017

Endurskoðun: 13.3.2020
Útgáfa: 3.1.0

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

Viðskiptaheiti: Eddikesyre 80%

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Ráðlögð notkun: Sýrustillir Intermediate mat eða snyrtivörur.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Söluaðili

Félagið: Helm Skandinavien A/S
Netfang: Holmagervej 9
Póstnúmerið: 8543
City: Hornslet
Land: DANMÖRK
Sími: +45 87 85 09 10
Fax: +45 87 85 09 15

1.4. Neyðarsímanúmer

543 2222 (Eitrunarmiðstöð)

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

CLP-flokkun: Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318

Mjög alvarlegar, skaðlegar afleiðingar: Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða. Varan gefur frá sér lífrænt leysandi gufur sem geta valdið slappleika og svima. Í miklu magni geta gufurnar valdið höfuðverk og vímu.

2.2. Merkingaratriði

Skýringamyndir



Orðmerki: Hætta

Inniheldur

Efni: Ediksýra

H-setningar

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

P-setningar

P260 Andið ekki að ykkur gufu.
P280 Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.
P303+361+353 BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

P305+351+338	BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P310	Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

2.3. Aðrar hættur

Varan inniheldur engin PBT eða vPvB efni.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.2. Blöndur

Efni	CAS nr.	EB-nunúmer	REACH skráningar númer	Styrkur	Athugasemd	CLP-flokkun
Ediksýra	64-19-7	200-580-7	01-2119475328-30	80%		Flam. Liq. 3;H226 Skin Corr. 1A;H314

Sjá kafla 16 fyrir heildartexta H-setninga..

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Innöndun: Leitið út undir bert loft. Leitið læknis án tafar.

Inntaka: Skolið munninn vandlega og drekkið 1-2 glös af vatni í litlum sopum. Komið ekki af stað uppsölum. Leitið læknis án tafar.

Snerting við húð: Fjarlægðu undir skot mengaðan fatnað, úr og skartgripi. Þvoið húðina vel og lengi með vatni. Leitið læknis án tafar.

Snerting við augu: Glennið augað vel upp. Fjarlægið augnlinsur ef þær eru fyrir hendi og skolið strax með vatni (helst með augnskolunarglasi) og leitið læknis án tafar. Haldið skolun áfram, ef við verður komið, uns læknisaðstoð berst.

Brunar: Skolið með vatni þar til sársauki hættir. Fjarlægið föt sem ekki hafa brunnið föst við húðina – leitið læknis eða til sjúkrahúss. Haldið skolun áfram, ef við er komið, uns læknisaðstoð er fengin (berst).

Almennur alhreinsir: Þegar læknisaðstoð er fengin skal sýna öryggisblað eða -merkimiða.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Efnið veldur stingandi bruna og brunaverkjum, roða, blöðrumyndun og brunasár ef það kemst í snertingu við húðina. Ef efnið kemst í snertingu við augun getur það valdið stingandi bruna, verkjum, tárum og krömpum í augnlokunum. Hætta á alvarlegum augnskaða eða sjónmissi. Ef efnið er innbyrt getur það valdið stingandi bruna í munni, vélinda og maga. Sem og verkjum í munni, háls og maga. Erfiðleikum við að kyngja, ógleði og uppköstum með blóði. Brúnir blettir og ætisár geta myndast kringum munninn. Innöndun tærir efri hluta öndunarvegar. Það veldur sviðatilfinningu í nefi, munni og hálsi, ásamt hnerra, hósta, öndunarerfiðleikum og sársauka í brjósti. Varan gefur frá sér lífrænt leysandi gufur sem geta valdið slappleika og svima. Í miklu magni geta gufurnar valdið höfuðverk og vímu.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlið einkennin. Engrar sérstakrar skyndimeðferðar krafist. Tryggið að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um það efni sem um er að ræða og að það geri varúðarráðstafanir sér til varnar.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður: Slökkvið eld með dufti, froðu eða vatnsúða. Notið vatn eða vatnsúða við kælingu óbrunnins stofns vöru.

Óviðeigandi slökkvibúnaður: Notið ekki vatnsbunu því hún getur dreift eldinum.

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Getur framleitt skaðlegan útblástur sem inniheldur kolsýring við eldsvoða. Hitun eykur þrýsting í pakkningunni með hættu á rofi.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Notið sjálfstæðan öndunarbúnað ásamt efnahlífðarfatnaði. Færið geyma af hættusvæði ef óhætt er. Forðist innöndun gufu eða reyks - og leitið út undir bert loft. Vatn getur valdið tæringu eftir að hafa komið í snertingu við vöruna við slökkvistarf.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Fyrir starfsfólk sem ekki sinnir neyðarstörfum: Notið hlífðargleraugu eða andlitshlíf. Notið hanska. Haldið óviðkomandi starfsmönnum frá. Verið ekki vindmeginn/haldið fjarlægð frá uppsprettu. Stöðvið leka ef það er mögulegt án hættu.

Fyrir þá sem bregðast við neyðartilvikum: Til viðbótar við ofangreind atriði: Mælt er með efnavarnarfatnaði sem jafngildir EN 943-2.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Forðist að berist í niðurföll eða blandist við yfirborðsvatn. Gerið viðeigandi yfirvöldum viðvart ef um mengun jarðvegs, vatnssvæðis eða leka í niðurföll er að ræða.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Hreinsið og heftið dreifingu með sandi eða öðru íseygu efni og setjið í viðeigandi sorpílát. Varúð! Veldur bruna. Hreinsið með vatni.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Sjá hluta 8 fyrir gerð hlífðarbúnaðar. Sjá hluta 13 varðandi leiðbeiningar um förgun.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Vinnið með áhrifaríkri ferlis-loftræstingu (þ.e. staðbundin afsogsræsting). Nauðsynlegt er að aðgangur sé að rennandi vatni og augnskolunartæki. Nauðsynlegt er að aðgangur sé að sturtu sem nota má í neyð. Þvoið hendur fyrir vinnuhlé, fyrir notkun salernis og við lok vinnu.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Efnið ber að geyma með varúð þar sem börn ná ekki til og ekki með matvælum, fóðurvörum, læknislyfjum o.s.frv. Geymið á þurrum, köldum, loftræstum stað. Ekki má geyma með eftirfarandi: Sterk tæringarefni/ Basi/ Málmar.

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Ekkert.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Eftirlitsbreytur

Mengunarmörk á vinnustað

Efnisheiti	Tímabil	ppm	mg/m3	fiber/cm3	Athugasemdir	Tákn
Ediksýra	Fyrir 8 tíma	10	25			
Ediksýra	Þakgildi	20	50			

Mælingaraðferðir: Fylgni við reglur um hættumatsmörk má sannreyna með mælingum á hreinlæti við vinnu.

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

Lagalegur grunnur: 390/2009 - Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum. Breytingareglugerð nr. 1296/2012 + nr. 1069/2018.

PNEC vatn (ferskvatn)

Ediksýra, cas-no 64-19-7				
Hættumörk	Gildi	Matsþáttur	Framreikniaðferð	Athugasemd
PNEC vatn (ferskvatn)	3,058 mg/l			
PNEC vatn (sjór)	0,3058 mg/l			
PNEC set (ferskvatn)	11,36 mg/kg			
PNEC set (sjór)	1,136 mg/kg			
PNEC vatn (ósamfelld frálosun)	30,58 mg/l			
PNEC jarðvegur	0,478 mg/kg			
PNEC STP (skólpmeðhöndlunarstöð var)	85 mg/l			

DNEL - stafsmenn

Ediksýra, cas-no 64-19-7					
Hættumörk	Gildi	Matsþáttur	Skammtalýsir	Aðaláhrifafæribreyta	Athugasemd
Innöndunar-DNEL (langtímaváhrif - staðbundin áhrif)	25 mg/m²				
Innöndunar-DNEL (bráða -/skammtímaáhrif - staðbundin áhrif)	25 mg/m²				

DNEL - almenningur

Ediksýra, cas-no 64-19-7					
Hættumörk	Gildi	Matsþáttur	Skammtalýsir	Aðaláhrifafæribreyta	Athugasemd
Innöndunar-DNEL (langtímaváhrif - staðbundin áhrif)	25 mg/m²				
Innöndunar-DNEL (bráða -/skammtímaáhrif - staðbundin áhrif)	25 mg/m²				

8.2. Váhrifavarnir

Váhrifavarnir: Sjá meðfylgjandi sviðsmyndir af váhrifum fyrir frekari upplýsingar

Viðeigandi tæknilegt eftirlit: Klæðist persónulega hlífðarbúnaðinum sem tilgreindur er að neðan.

Persónulegur hlífðarbúnaður, fyrir augu/andlit: Notið hlífðargleraugu eða andlitshlíf. Hlífðarbúnaður fyrir augu verður að samræmast EN 166.

Persónulegur hlífðarbúnaður, fyrir húð: Notið hanska. Efnisgerð: Bútílgúmmí. Gegnflæðistími: >8 klukkustundir. Notið viðeigandi hlífðarfatnað. Hanskar verða að samræmast EN 374.

Persónulegur hlífðarbúnaður, fyrir öndunarfæri: Klæðist öndunargrímum. Tegund síu: A. E. Hlífðarbúnaður fyrir öndunarfæri verður að samræmast einum af eftirtöldum stöðlum: EN 136/140/145.

Eftirlit með umhverfisváhrifum: Tryggið að farið sé eftir staðbundnum reglum um losun.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Breytu	Gildi/eining
Ríki	Vökvi
Litur	Litarlaust
Lykt	Stingandi
Leysanleiki í vatni	Algerlega blandanlegt
Sprengifimi	Engin gögn
Oxunareiginleikar	Engin gögn

Breytu	Gildi/eining	Athugasemdir
pH (lausn til notkunar)	~ 2,5	10 g/l 80% Ediksýra
Sýrustig (efnisþykkni)	Engin gögn	
Bræðslumark/frostmark	Engin gögn	
Frostmark	~ -10 °C	80% Ediksýra
Upphafssuðumark og suðumarksbil	< 117,9 °C	80% Ediksýra
Kveikjumark	> 60 °C	
Uppgufunarhraði	Engin gögn	
Eldfimi (fast efni, lofttegund)	Engin gögn	
Lægri eldfimimörk	Engin gögn	
Sprengjumörk	4 - 19,9 vol%	80% Ediksýra
Gufuþrýstingur	20,79 hPa	(25 °C) 80% Ediksýra
Gufuþéttleiki	Engin gögn	
Þéttnihlutfall, uppgufun	1,058 - 1,07	(20 °C) 80% Ediksýra
Deilistuðull n-octanol/vatn	-0,17	(log Pow) 80% Ediksýra
Sjálfkveikju-hitamörk	463 °C	80% Ediksýra
Niðurbrotshitastig	Engin gögn	
Seigjuleiðréttar	1,056 mPas	(25 °C) 80% Ediksýra
Lyktarþröskuldur	Engin gögn	

9.2. Aðrar upplýsingar

Aðrar upplýsingar: Ekkert.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Getur verið ætandi fyrir málma. Hvarfast með málmum og myndar gastegundir sem geta, með blöndun vetnis/andrúmslofts, orsakað sprengingar. Hefur samverkandi áhrif með eftirfarandi: Sterk tæringarefni/ Basi.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan helst óbreytt ef hún er notuð samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Gufur geta orsakað sprengihættu blandist þær andrúmslofti.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Forðist hitun og snertingu við neista eða tendrun elds.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Málmar/ Sterk tæringarefni/ Basi.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Kolmónoxíð og koldíoxíð

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Bráð eituhrif - inntaka

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Gerð prófs	Exposure time	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir
Rotta	LD50		3320mg/kg			

Inntaka getur valdið óþægindum. Ekki þarf að flokka vöruna. Flokkunarviðmiðunum telst ekki hafa verið náð út frá fyrirliggjandi gögnum.

Bráð eiturhrif - húð: Ekki þarf að flokka vöruna. Prófunargögn eru ekki tiltæk.

Bráð eiturhrif - innöndun

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Gerð prófs	Exposure time	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir
Rotta	LC50	4h	> 40000mg/m³			

Ekki þarf að flokka vöruna. Flokkunarviðmiðunum telst ekki hafa verið náð út frá fyrirliggjandi gögnum.

Æting/erting húðar

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Gerð prófs	Exposure time	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir
Manneskja				Ætandi		

Efnið veldur stingandi bruna og brunaverkjum, roða, blöðrumyndun og brunasár ef það kemst í snertingu við húðina.

Alvarlegur augnskaði/augnerting

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Gerð prófs	Exposure time	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir
Manneskja				Ætandi		

Ef efnið kemst í snertingu við augun getur það valdið stingandi bruna, verkjum, tárum og krömpum í augnlokunum. Hætta á alvarlegum augnskaða eða sjónmissi.

Næming öndunarfæra eða húðar

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Gerð prófs	Exposure time	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir
-				Ekki næmandi		

Ekki þarf að flokka vöruna. Flokkunarviðmiðunum telst ekki hafa verið náð út frá fyrirliggjandi gögnum.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Gerð prófs	Exposure time	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir
				Ekki hefur orðið vart við stökkbreytingarárif.		

Ekki þarf að flokka vöruna. Flokkunarviðmiðunum telst ekki hafa verið náð út frá fyrirliggjandi gögnum.

Krabbameinsvaldandi eiginleikar

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Gerð prófs	Exposure time	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

				Engra krabbameinsvaldandi áhrifa hefur orðið vart.		

Ekki þarf að flokka vöruna. Flokkunarviðmiðunum telst ekki hafa verið náð út frá fyrirliggjandi gögnum.

Fjölgun eiturhrifa

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Gerð prófs	Exposure time	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir
				Skemmdir á frjósemi/ Vansköpunarskemmdir: Engar vísbendingar.		

Ekki þarf að flokka vöruna. Flokkunarviðmiðunum telst ekki hafa verið náð út frá fyrirliggjandi gögnum.

Einstök STOT váhrif: Innöndun gufa/úða er ertandi fyrir efri hluta öndunarvegar. Veldur brunatilfinningu í nefi, munn og hálsi og getur valdið hnerrum, hóstum, öndunarerfiðleikum og brjóstverkjum. Varan gefur frá sér lífrænt leysandi gufur sem geta valdið slappleika og svima. Í miklu magni geta gufurnar valdið höfuðverk og vímu. Ekki þarf að flokka vöruna. Prófunargögn eru ekki tiltæk.

Endurtekin STOT váhrif: Ekki þarf að flokka vöruna. Prófunargögn eru ekki tiltæk.

Innsogshætta: Ekki þarf að flokka vöruna. Prófunargögn eru ekki tiltæk.

Önnur eiturefnafræðileg áhrif: Ef efnið er innbyrt getur það valdið stingandi bruna í munni, vélinda og maga. Sem og verkjum í munni, háls og maga. Erfiðleikum við að kyngja, ógleði og uppköstum með blóði. Brúnir blettir og ætisár geta myndast kringum munninn.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Tegundir	Exposure time	Gerð prófs	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir
Fiskur	Oncorhynchus mykiss		96hLC50	> 300,82mg/l			
Krabbadýr	Daphnia magna		48hEC50	> 300,82mg/l			
Þörungar	Skeletonema costatum		72hEC50	> 300,82mg/l			

Ekki þarf að flokka vöruna. Flokkunarviðmiðunum telst ekki hafa verið náð út frá fyrirliggjandi gögnum. Prófniðurstöður eru tilkomnar vegna ætandi áhrifa vörunnar og eru ekki til marks um eiturhrif vörunnar.

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Algerlega náttúrueyðanleg.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Ediksýra, cas-no 64-19-7

Lífvera	Tegundir	Exposure time	Gerð prófs	Gildi	Niðurstaða	Prófunaraðferð	Notaðar heimildir
			Log Pow	- 0,17			
			#Not translated#	3,16			

Engrar uppsöfnunar í lífverum er vænst.

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Varan inniheldur a.m.k. eitt efni með háum hreyfanleika í jarðvegi.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Varan inniheldur engin PBT eða vPvB efni.

12.6. Önnur skaðleg áhrif

Varan veldur breytingum á sýrustigi vatns í umhverfinu.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Forðist að láta í niðurföll eða yfirborðsvatn. Ef þessi vara eins og hún er seld verður að úrgangi, er hún í samræmi við kröfur um hættulegan úrgang (Dir. 2008/98/ESB). Safnið afgöngum og úrgangi í lokað, leka hellt ílát til afhendingar á afhendingarstað fyrir hættulegan úrgang.

Farga ætti tómum, hreinsuðum pakkningum og þær endurunnar.

úrgangur flokki: EWC staðall: Fer eftir atvinnugrein og notum, til dæmis 16 03 05* lífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni

Íseyg efni/þurrkur mengaðar af vörunni: EWC staðall: 15 02 02 Gleypniefni, síuefni (þ.m.t. olíusíur sem ekki er öðruvísi um tilgreint), hreinsiklútar, hlífðarföt, menguð af hættulegum efnum.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

Landflutninga (ADR/RID)

14.1. UN-númer:	2790	**14.4. Pökkunarflokkur:**	II
14.2. Rétt UN-sendingarheiti:	EDIKSÝRULAUSN	**14.5. Umhverfishættur:**	Varan ætti ekki að vera merkt sem umhverfishætta (tákn: fiskur og tré).
14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	8		
Hættumerkin:	8		
Hættunúmer:	80	**Takmörkunarkóði gangna:**	E

Flutninga á skipgengum vatnaleiðum (ADN)

14.1. UN-númer:	2790	**14.4. Pökkunarflokkur:**	II
14.2. Rétt UN-sendingarheiti:	ACETIC ACID SOLUTION	**14.5. Umhverfishættur:**	Varan ætti ekki að vera merkt sem umhverfishætta (tákn: fiskur og tré).
14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	8		
Hættumerkin:	8		
Flutningur í tankskipum:	#Not translated#		

Samgöngur á sjó (IMDG)

14.1. UN-númer:	2790	**14.4. Pökkunarflokkur:**	II
14.2. Rétt UN-sendingarheiti:	ACETIC ACID SOLUTION	**14.5. Umhverfishættur:**	Varan er ekki Marine Pollutant (MP).
14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	8	**Efni hættulegt umhverfinu:**	
Hættumerkin:	8		

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

EmS:	F-A, S-B	**IMDG aðgreiningarhópur:**	Segr. grp. 1 - Acids (SGG1 or SGG1a)

Flutninga í lofti (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. UN-númer:	2790	**14.4. Pökkunarflokkur:**	II
14.2. Rétt UN-sendingarheiti:	ACETIC ACID SOLUTION	**14.5. Umhverfishættur:**	Varan ætti ekki að vera merkt sem umhverfishætta (tákn: fiskur og tré).
14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	8		
Hættumerkin:	8		

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Ekkert.

14.7. Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn og IBC-kóðanum

Á ekki við.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Sérstök ákvæði:

Fellur undir:

15.2. Efnaöryggismat

REACH skráningar númer	Efnisheiti
01-2119475328-30	Ediksýra

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Version sögu og breyta færslum

Útgáfa	Endurskoðun	ábyrgð	Breytingar hafa verið gerðar í eftirfarandi hlutum
3.1.0	13.3.2020	JRO, Bureau Veritas HSE	1-16.

Skýringar á skammstöfunum:
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

Aðrar upplýsingar: Þetta öryggisblað hefur verið útbúið sérstaklega fyrir þessa vöru og á aðeins við hana. Upplýsingarnar í því eru byggðar á núverandi þekkingu okkar og þeim upplýsingum sem söluaðili gat veitt varðandi vöruna á þeim tíma sem hún var framleidd. Öryggisblaðið uppfyllir gildandi lög varðandi samantekt öryggisblaða í samræmi við 1907/2006/EB (REACH) og síðari breytingar. Sviðsmyndir af váhrifum fylgja með sem viðaukar.

þjálfun ráðgjöf: Ítarleg þekking á þessu öryggisupplýsingablaði ætti að vera forsenda.

Flokkunaraðferð: Prófunargögn.

Yfir viðeigandi H-setningar

H226 Eldfimur vökvi og gufa.

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

Öryggisblað
Eddikesyre 80%

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

Útbúið af

Félagið: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Netfang: Oldenborggade 25-31
Póstnúmerið: 7000
City: Fredericia
Land: DANMÖRK
Tölvupóstur: infohse@dk.bureauveritas.com
Sími: +45 77 31 10 00
Heimasíða: https://www.bvhse.dk/

Document tungumál: IS

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net